

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://5element.nt-rt.ru> || 5te@nt-rt.ru

РЕСТОРАН без жировых засоров

Работает по всей протяженности канализационной системы
Существенно снижает неприятные запахи
Существенно повышает эффективность септика, жиरोуловителя
Уменьшает концентрацию жиров в сточных водах
Минимизирует затраты на обслуживание септика
Устраняет гнилостную, патогенную микрофлору
Пролонгированный эффект

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием встряхивать бутылку в течение 15 секунд. Развести препарат в теплой воде (20-35°C) в соотношении 1:9. Запрещено использовать хлорированную и дистиллированную воду. Полученный раствор выработать в течение 3 часов.

Для устранения органического засора с поверхности труб: развести препарат в теплой воде в соотношении 1:9 и залить один литр полученного раствора в сливное отверстие в месте засора. Вносить в конце смены. Рекомендуем не пользоваться стоком 10-12 часов.

Для профилактики органических засоров: промыть систему канализации горячей водой через сливные отверстия раковин, трапов, унитазов, ванн, душевых кабин. Залить 250 мл разведенного препарата в каждое сливное отверстие. Вносить в конце смены. Рекомендуется не пользоваться стоком 5-6 часов. Повторять раз в 2-4 месяца в зависимости от объема стоков. При низких температурах рекомендуется увеличить частоту внесений (можно вносить при t от -25 до +40).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте.

Внутри не принимать.

При попадании в глаза или на кожу смыть проточной водой.

Использовать строго по назначению.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Температура транспортировки и хранения: 0 °C до +28 °C

Температура среды применения: +12 °C до +35 °C

Срок хранения: 12 месяцев

После вскрытия препарат необходимо использовать в течение 2 месяцев

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://5element.nt-rt.ru> || 5te@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРЕПАРАТА

Форма выпуска: суспензия

Уровень рН: нейтральный

Концентрация: 150x106 КОЕ/мл

Объем: один литр (1 литр)