

БИОПРЕПАРАТЫ

Биопрепараты для разложения сложных органических загрязнений – это современная технология, позволяющая в значительной степени упростить эксплуатацию и увеличить эффективность работы жиросъемщиков.

Артикул	Единица измерения	Дозировка для жиросъемщиков	Дозировка для канализационных труб	Цена за единицу	В корзину
BioNEX GT	шт.	1 таблетка на 20-30 дней	1 таблетка на 20-30 дней	800 (1 таб.)	В корзину
Bionex Grease WT	литры	< 1 м3 - 300 мл/сутки 1-4 м3 - 600 мл/сутки > 4 м3 - 1200 мл/сутки	300 мл/сутки	2 550 (5 л)	В корзину



Таблетированный биопрепарат Bionex Grease WT-Tab является эффективным средством очистки жиросъемщиков и сепараторов жира малого литража. Принцип действия таблеток Bionex Grease WT-Tab основывается на разложении загрязняющих веществ (растительных масел и животных жиров) благодаря комплексу анаэробных микробных сообществ. Активное вещество в составе Bionex Grease WT-Tab - живые безвредные и нетоксичные микроорганизмы, действие которых направлено исключительно на неживые материалы, что позволяет качественно устранять неприятные запахи и ликвидировать жировой налет на стенках жиросъемщиков и канализационных трубах. Для защиты жиросъемщиков рекомендуется размещать по одной таблетке биопрепарата каждые 20-30 дней в зависимости от интенсивности пользования мойкой. Bionex Grease WT-Tab также применяется в локальных системах водоподготовки и насосных станциях на предприятиях пищевой промышленности и сельского хозяйства.



Биопрепарат Bionex Grease WT (суспензионный концентрат) успешно разрушает жиры и растительные масла в стоках, жиросъемщиках, и при жировых засорах в канализации. Суспензия Bionex Grease WT расщепляет жировые отложения до экологически безопасных составляющих. Этот биопрепарат устраняет неприятные запахи, патогенную и гнилостную микрофлору. Bionex Grease WT начинает действие с первого дня применения. Одна канистра биопрепарата содержит 5 литров суспензионного концентрата

готового к внесению в систему отведения либо. Перед дозированием в систему канализации и жируловители Bionex Grease WT необходимо тщательно перемешать и растворить в проточной отстоянной нехлорированной воде комнатной температуры, в соотношении 1:10. После перемешивания раствор можно вносить в любую точку системы отведения либо в жируловитель.

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город. Единый адрес: 5te@nt-rt.ru || www.5element.nt-rt.ru